

INSTRUKTIONER ELDSTÄDER

Samtliga eldstäder i fastigheten godkändes 2023-12-14 efter att Skorstensbolaget separerat rökkanalerna till 4 nya skorstenar med tryckstyrda rökgasfläktar och de reparerade rökkanalerna har kontrollerats av sotaren. Det har även proveldats och rökgasfläktarna har justerats.

BAKGRUND

Husets eldstäder är tidstypiskt designade med en stor öppning och lägenheterna har tilluftsventiler under fönstren. Så för att både ventilationen och eldstäderna ska fungera korrekt är det **VIKTIGT** att det kommer in tilluft från **fönsterventilerna** som **MÅSTE** vara öppna, rengjorda och inte icensatta för att rätt drag i skorstenen ska uppnås, och för att frånluftsventiler i kök och badrum ska fungera korrekt.

Det gäller även om man **inte eldar** eftersom icensatta ventiler påverkar hela husets ventilation och ökar risken att det ryker in hos dem som inte eldar, eller att t.ex. matos tränger in.

Spjället till eldstaden ska **ALLTID** vara stängt när man inte eldar annars ryker det in om någon annan eldar och husets ventilation påverkas negativt.

INSTRUKTIONER

1. Kontrollera att samtliga tilluftsventiler i lägenheten är öppna.
2. Öppna spjället till eldstaden helt.
3. Ställ ett fönster eller balkongdörr lite på glänt för att öka drag vid eldstart.
4. Tänd en liten brasa med torr ved och öka på.
5. Stäng fönster/dörr och kontrollera så det inte ryker in, annars ha lite öppet.
6. När brasan brunnit ut, stäng spjället och ev. vädringsfönster-/dörr.

RÖK ELLER OLJUD

Om ni **inte eldar** så ofta, eller upplever störande ljud från fläktarna i skorstenen, kan Skorstensbolaget ordna en enkel **mjukplombering** med en ljuddämpande kudde/påse som placeras / trycks upp i eldstadens rökkanal när den inte används och som plockas bort vid eldning.

Mjukplomberingen reducerar även lägenhetens frånluft vilket ökar bostadstemperaturen och reducerar även risk för inträngande rökluft när grannar eldar om man själv råkar ha stängda eller har icensatta fönsterventiler.

Om man vill **eldar ofta** och upplever att det ryker in, rekommenderar sotaren att antingen höja eldstadens "golv" med ett lager lecasten med eldfast tegel, eller låta montera en glas- eller metall "kops" i överkant på eldstaden för att minska öppningen och därmed öka draget. Det finns även gnistskydd i glas att köpa för att **minska eldstadsöppningen** vilket är gynnsamt.

Möjlighet finns också att montera **insatser och kaminer** i eldstaden vilket ökar både säkerheten, är energisparande, förenklar eldningen och ger mycket värme. Obs, installationer kräver tillstånd från styrelsen och sotare.