

DÖRRAR, LÅS OCH FÖNSTER

DÖRRAR

Många faktorer påverkar dörrens öppnings- och stängningsförmåga. En dörr behöver regelbundet ett förebyggande underhåll för att fungera på ett säkert och bra sätt.

YTTERDÖRRAR

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Ytterdörrarna består av fanérad ek. Vid rengöring används en lätt fuktad trasa, vid behov tillsätts ett icke-alkaliskt, flytande, rengöringsmedel som är skonsamt mot ytan. Undvik att använda medel och redskap som kan repa dörren så som skurpulver eller stålull.

LÅSHUSET

Smörj låshuset några gånger om året med smörjmedel som är avsett för dörrlås. Spänn samtidigt alla skruvar i låset.

LÅSCYLINDERN

Låscylindern ska rengöras och smörjas minst en gång om året. Används låset ofta rekommenderas rengöring och smörjning oftare. Blås ren låscylindern med CRC Dust Off. Smörj låscylindern ett par droppar med låsspray CRC Lock Oil Pro, använd inte olja, fett eller grafit då detta orsakar stopp i cylindern. Kontrollera de nycklar som används mycket, de slits med tiden och ska då bytas ut.

GÅNGJÄRN

Underhållsbehovet för gångjärnen beror på hur mycket dörrarna används och i vilken miljö de befinner sig i, men kontrollera dem minst en gång om året. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. När gångjärnen används mycket så får de en svart beläggning av damm, detta förhindras genom att regelbundet underhålla och smörja gångjärnen.